

## HDS 6/14 C

Limpiadora de alta presión con agua caliente de una fase HDS 6/14 C con modo eco!efficiency, pistola EASY!Force y manejo intuitivo con un solo botón.



Ref. de pedido **1.169-900.0**

| Características técnicas                     |           |                   |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Código EAN                                   |           | 4054278167480     |
| Número de fases de corriente                 | Ph        | 1                 |
| Tensión                                      | V         | 230               |
| Frecuencia                                   | Hz        | 50                |
| Caudal                                       | l/h       | 240 - 560         |
| Presión de trabajo                           | bar / MPa | 30 - 140 / 3 - 14 |
| Temperatura máx. (con entrada a 12 °C)       | °C        | máx. 80           |
| Potencia de conexión                         | kW        | 3,6               |
| Consumo de gasóleo con plena carga           | kg/h      | 3,5               |
| Consumo de aceite combustible eco!efficiency | kg/h      | 2,8               |
| Cable de conexión                            | m         | 5                 |
| Depósito de combustible                      | l         | 15                |
| Peso (con accesorios)                        | kg        | 100               |
| Peso con embalaje incluido                   | kg        | 108,7             |
| Dimensiones (la. × an. × al.)                | mm        | 1060 × 650 × 920  |

| Equipo de serie                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Pistola de pulverización manual:                  | EASY!Force Advanced |
| Lanza pulverizadora:                              | 1050 mm             |
| Boquilla de alto rendimiento                      |                     |
| Equipamiento                                      |                     |
| Longitud de la manguera de alta presión:          | 10 m                |
| Especificación de la manguera de alta presión:    | DN 6, 250 bar       |
| Sistema de amortiguación de vibraciones (SDS)     |                     |
| Desconexión de presión                            |                     |
| Depósito de detergente y de combustible integrado |                     |

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



## Rentabilidad

- Modo eco!efficiency: rentable y respetuoso con el medio ambiente, incluso en usos prolongados.
- Reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO<sub>2</sub> en un 20 %.
- Dosificación precisa del detergente con función de lavado final.



## Fácil manejo

- Manejo intuitivo mediante un gran mando selector intuitivo.
- Gran abertura de depósito con rampa de llenado.
- Práctica botella para la conservación del sistema que puede cambiarse desde fuera.



## Almacenaje

- Compartimento para accesorios con llave para boquillas, herramientas, etc.
- Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera de alta presión.
- Soporte integrado de la lanza para el transporte.